



kerakoll

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0597

1. Código de identificação único do produto-tipo: **HYPER SEAL**
2. Utilizações previstas: **Selante de juntas para uso não estrutural, em interiores e exteriores, para elementos de fachada.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-1:2012**
Organismos notificados: **Ginger Cebtp No. 0074**
Laboratoire National de metrologie et d'Essais No. 0071
6. Desempenho declarado:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Classe 25 LM)
Condicionamento: Método A
Suporte: Alumínio sem primário
Betão M2 sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10%
Propriedade à tracção em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Módulo secante à tracção a -30°C	≤ 0,9 MPa
Propriedades de tracção na extensão mantida para selantes não estruturais (-30 ° C)	Passa
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 19/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr

Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0597

1. Código de identificação único do produto-tipo: **HYPER SEAL**
2. Utilizações previstas: **Selante de juntas para uso não estrutural para envidraçados.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-2:2012**
Organismos notificados: **Ginger Cebtp No. 0074**
6. Desempenho declarado:
EN15651-2 G-CC (Classe 25 LM)
Condicionamento: Método A
Suporte: Vidro sem primário
Alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Resistência ao fluxo	≤3 mm
Perda de volume	≤10 %
Módulo secante à tracção a -30°C	≤ 0,9 MPa
Propriedade à tracção em condições de extensão mantida a -30°C	Passa
Comportamento de adesão / coesão após exposição a calor, água e luz artificial	Passa
Recuperação elástica	≥ 60 %
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 19/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0597

1. Código de identificação único do produto-tipo: **HYPER SEAL**
2. Utilizações previstas: **Selante de juntas para sanitários para uso não estrutural.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-3:2012**
Organismos notificados: **Ginger Cebtp No. 0074**
Laboratoire National de metrologie et d'Essais No. 0071
6. Desempenho declarado:
EN15651-3 S (Classe XS3)
Condicionamento: Método A
Suporte: Alumínio sem primário
Betão M2 sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 20%
Propriedade à tracção em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Microrganismos: Intensidade de crescimento	4
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 19/09/2023

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0394

1. Código de identificação único do produto-tipo: **Fugabella Eco Silicone**
2. Utilizações previstas: **Selante de juntas para caminhos pedestres, em interiores e exteriores; adequado para utilização em climas frios**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-4:2012**
Organismos notificados: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Desempenho declarado:
EN15651-1 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Condicionamento: Método A
Suporte: Betão M1 com primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Perda de volume	≤15 %
Propriedade à tracção em condições de extensão mantida	Passa
Propriedade de adesão / coesão em condições de extensão mantida após imersão em água	Passa
Propriedade de adesão / coesão em condições de extensão mantida após imersão em água salina	Passa
Propriedade à tracção em condições de extensão mantida a -30°C	Passa
Resistência à ruptura	Passa
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 30/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011