

PATINA®

FINISH

Vizes bázisú impregnáló wax a Patina® termékhez, ideális a GreenBuildingnél.

Vizes bázisú, öko-kompatibilis impregnáló védőwax. Lehetővé teszi a régi hatású Patina® felületek tisztíthatóságát, miközben nem változtatja meg annak színét és természetes módon lélegző, baktérium- és gombaálló tulajdonságait. Beltérre, lakossági és kereskedelmi használatú helyiségekben alkalmazható. Falakra és egyéb függőleges felületekre.



GREENBUILDING RATING®

	 Low Emission Indoor Air Quality	 Water Based	 Solvent ≤ 80 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
	✓	✓	✓	✓	✓
	Víz bázisú kialakítás	Csökkentett oldószer tartalmú 42 g/kg	Nincs környezetvédelmi kockázati osztály	Nem mérgező és nem veszélyes	

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Felhasználásra kész termék
- Ecsettel könnyen felvihető
- Megvédi a régi hatású Patina® felületet
- Nem módosítja a kezelt felületek kinézetét
- Változatlanul hagyja a Patina® lélegző és baktérium- és gombaálló tulajdonságait

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Védőwax a következőkhöz:
- Régi hatású Patina® felület

Lakossági, kereskedelmi és ipari helyiségek belső tere.

Ne használjuk

A nedves vagy nem tökéletesen megkötött Patina® hordozórétegeken. Zuhanyzóban és a vízzel gyakran érintkező felületeken.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A Patina® vakolatot annak felhordásától számított 24 óra eltelte után ajánlatos enyhén megcsiszolni 240-es szemcseméretű csiszolóval az esetleges kisebb tökéletlenségek eltüntetésére, hogy a felület kellemes tapintású legyen. A Patina® Finish felvitel előtt portalanítsuk a felületet száraz festőkefével, porszívóval vagy pamut kendővel.

Előkészítés

Felhasználásra kész termék. Ahhoz, hogy a keverék megfelelő állagú legyen, keverje fel újra a csomagolásban lévő terméket.

Bedolgozás

Festőkefével vigyük fel, keresztezett mozdulatokkal, a Patina® Finish védőviaszt lentről felfelé szétterítve. Próbáljuk kerülni a megfolyásokat és folyamatosan vigyük fel a terméket. Szükség esetén vigyünk fel második réteget, ugyanezeket az utasításokat követve.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Patina® Finish terméket +10 °C és +30 °C hőmérséklet között és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál vigyük fel.

Különösen ügyeljünk a teljes felületű dekorációk kivitelezésénél. Kerüljük az állványzat szintjei között vagy az egybefüggő nagy kiterjedésű felületeken a megszakításokat.

A felvitel befejeztével ajánlatos néhány napig szellőztetni a helyiségeket, hogy elősegítsük a Patina® vakolat száradását és megkötését.

A Patina® Finish védőviasszal való érintkezés a köztéri műtárgyak, járdák, térburkolatok, padok, üveg-, kerámia, természetes kő-, terrakotta- és fém felületek megváltozását okozhatja.

Amennyiben a termék esetlegesen kifröccsen, haladéktalanul el kell távolítanunk tiszta vízzel.

A Kerakoll Design House katalógusban és a www.kerakolldesignhouse.com oldalon található fényképek, valamint a mintákon található színek csupán tájékoztató jellegűek.

A Kerakoll Design House különböző anyagú felületeinél eltérő az árnyalat, a telítettségi fok és a fényesség. Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.

A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

A Kerakoll Design House felületeinek anyagszerkezetét érezett hatások, nemfolyamatos anyagváltakozások és természetes szabálytalanságok jellemzik, amelyek a felületeket a lerakás során kézműves módon elkészítő munka gyümölcsei.

ÖSSZEZÉS

A régi hatású, kiemelkedő lélegzőképességű és természetes módon baktérium- és gombaálló Patina® termék öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnáló viasszal készül, GreenBuilding Rating® Eco 4, Patina® Finish, gyártja a Kerakoll Spa, egy vagy több rétegben kell felvinni festőkefével. A Patina® Finish kiadóssága: ≈ 0,1 l/m².

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	tejszerű folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,99 kg/ℓ
Tárolás	≈ 12 hónap az eredeti csomagolásban
Csomagolás	2,5 ℓ-es vödör
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C-tól +30 °C-ig
Porszárás	≈ 30 perc
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- +10 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

- csak száraz aljzaton alkalmazható

- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot

- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 6 órában

- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, mállo felületen

- a hulladékkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük

- a lerakási helyiségekben óvjuk a felületeket és a termékeket a véletlenszerű érintkezéstől

- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az Eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2018 márciusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 04.18); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismeretünk alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com