

Preparatore per fondi

Preparatore specifico per il trattamento di pavimenti in ceramica, grès e marmo prima della posa di PVC e LVT autoadesivi.



Rating 2

1. Rapidissima essiccazione

- × VOC Low Emission
- × Water based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Preparazione di fondi prima dell'applicazione di Primer adesivo per fondi e della posa di pavimenti autoadesivi

Pavimenti:

- PVC autoadesivi
- LVT autoadesivi

Fondi:

- pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali, cotto
- metallo

Per interni ed esterni. Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Non utilizzare

Superfici quali ceramiche, marmi, pietre naturali, pavimenti cementizi industriali possono venire alterate in modo permanente da Preparatore per fondi; in tali casi il suo utilizzo è consentito solo se sulla superficie trattata viene applicato un nuovo rivestimento.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti da polvere, asciutti, compatti, stabili ed esenti da sostanze distaccanti e polvere.

Eliminare tutte le tracce di cere, oli e grassi con prodotti specifici.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

→ Applicazione

Inumidire uno straccio con Preparatore per fondi e pulire tutta la pavimentazione,

lasciando evaporare il solvente per permettere al prodotto di distendersi uniformemente su tutta la superficie. Attendere la completa essiccazione prima di procedere con la successiva applicazione. Non versare Preparatore per fondi direttamente per evitare di inumidire eccessivamente le fughe generando possibili successive problematiche di risalita di vapori.

Pulizia


La pulizia di residui di Preparatore per fondi si effettua con alcol prima dell'essiccazione del prodotto.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature di utilizzo	da +5 °C a +35 °C
Tempo di attesa per la posa	≈ 10 min.
Resa	≈ 30 ml/m ²
Resa per 1 l	≈ 30 m ²
Confezione	bottiglia 1 l

Avvertenze

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- utilizzare la spatola dentata raccomandata
- temperatura, umidità ambientale, ventilazione, assorbimento del sottofondo e materiale di posa, possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell'adesivo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Maggio 2025 (ref. GBR Data Report – 05.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.