



Αρμοκάλυπτρο Μαρμαροποδιάς

Αρμοκάλυπτρο από PVC με αυτοκόλλητη ταινία από PE για τοποθέτηση κάτω από τις μαρμαροποδιές, εξώστες, προβόλους με σκοπό την εξασφάλιση στεγανότητας των θερμομονωτικών συστημάτων Klimaexpert από τη βροχή.

Το πλέγμα του αρμοκάλυπτρου είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοΐνες υψηλής ποιότητας.



1. Συμβατό με όλους τους ορυκτούς τύπους υλικών λείανσης, τσιμεντούχους ή ασβεστούχους
2. Εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης μεταξύ του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και της μαρμαροποδιάς ή γενικά στοιχείων της πρόσοψης.
3. Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και στις χημικές επιθέσεις

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

Αρμोकάλυπτρο μαρμαροποδιάς για την υδατοστεγή σύνδεση της με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης..

Συμβατά υλικά λείανσης:

- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Το Αρμोकάλυπτρο Μαρμαροποδιάς κόβεται με ψαλίδι ή σέγα.

Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Το πλέγμα πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης για θερμοπρόσοψη.

→ Εφαρμογή

Το Αρμोकάλυπτρο Μαρμαροποδιάς εφαρμόζεται επικολλώντας την αυτοκόλλητη ταινία από PE κάτω από το περβάζι ή γενικά στα στοιχεία πρόσοψης, πριν από την τοποθέτηση του θερμομονωτικού πάνελ. Μετά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού πάνελ, απλώστε μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης θερμοπρόσοψης πάνω του και εμβαπτίστε το πλέγμα του Αρμोकάλυπτρου.

→ Καθαρισμός

Το Αρμोकάλυπτρο Μαρμαροποδιάς δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η σύνδεση της τελικής λείανσης των θερμομονωτικών συστημάτων με τη μαρμαροποδιά πραγματοποιείται με την εφαρμογή συνδέσμου όπως το Αρμोकάλυπτρο Μαρμαροποδιάς της Kerakoll Spa. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλο προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το πλέγμα του αρμोकάλυπτρου στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει καλύψτε με μία επιπλέον στρώση υλικού λείανσης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνωμία	PVC με ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	PVC με επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Μήκος	2 m
Πάχος PVC	1,2 mm ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλέγματος	0,52 mm
Άνοιγμα βρόχου πλέγματος	3,5x3,8 ± 0,5 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
112/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.