

Proman

Crema-barrera eco-compatible para la protección transpirable de las manos contra los agentes agresivos comunes.

Proman crea una barrera protectora, transpirable para la piel, contra aceites, grasas, barnices, resinas, adhesivos, alquitrán, gasolina, siliconas, disolventes y productos sintéticos en general. Al final del trabajo, se elimina fácilmente con agua y jabón.



1. Testado dermatológicamente
2. Forma una barrera protectora pero transpirable
3. Fácil de retirar

Campos de aplicación

→ Destinos de uso:

Protección de las manos de la suciedad y de las sustancias agresivas tales como disolventes, barnices, colas, resinas, adhesivos, alquitrán, gasolina, siliconas, aceites, grasas, productos sintéticos.

Modo de empleo

→ Aplicación

Antes de iniciar el trabajo, extender de forma uniforme sobre las manos la cantidad suficiente de crema, incluyendo las uñas y la zona entorno a ellas.

Tras algunos minutos el producto se seca y forma sobre la piel una fina barrera invisible que protege de las sustancias antes indicadas.

Para obtener una mayor protección proceder con una doble aplicación. Para trabajos de larga duración, renovar la aplicación periódicamente.

→ Limpieza

Una vez acabado el trabajo, para eliminar cualquier resto de suciedad de las manos y eliminar la película de crema protectora, basta con lavarse con agua templada y jabón frotando con fuerza.

Otras indicaciones

→ La película protectora de Proman no es pegajosa ni deja huellas.

→ No hace sudar las manos.

→ es un producto testado dermatológicamente.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll


Aspecto	pasta color blanco
Envase	botes 500 ml
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en el envase original e intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
pH	neutro (7)
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Secado	≈ 5 min.
Rendimiento	≈ 100 aplicaciones con un bote

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

 Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.