

# Proman

Creme-barreira eco-compatível para a protecção transpirável das mãos contra os agentes agressivos mais comuns.

O Proman cria uma barreira protectora transpirável para a pele contra óleo, gordura, vernizes, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, solventes e produtos sintéticos em geral. Após o trabalho, remove-se facilmente com água e sabão.



1. Testado dermatologicamente
2. Forma uma barreira protectora mas transpirável
3. Fácil de remover

---

## Campos de aplicação

→ Destinos de utilização:

Protecção das mãos de sujidade e de substâncias agressivas como solventes, vernizes, colas,

resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, óleos, gorduras, produtos sintéticos.

---

## Indicações de uso

→ Aplicação

Antes de iniciar o trabalho, aplicar uniformemente nas mãos uma quantidade suficiente de creme, não esquecendo as unhas e zonas envolventes.

Após alguns minutos, o produto seca formando sobre a pele uma barreira fina invisível, que protege eficazmente das substâncias acima indicadas.

Pode-se obter uma protecção maior com uma aplicação dupla do produto. Para trabalhos de longa duração, renovar periodicamente a aplicação.

→ Limpeza

Completado o trabalho, para remover uma eventual sujidade das mãos e para remover a película do creme-barreira, é suficiente lavar com água morna e sabão esfregando com força.

---

## Outras indicações

→ A película protectora de Proman não é pegajosa e não deixa marcas.

→ Não faz as mãos suar.

→ É um produto testado dermatologicamente.

**Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll**

Aspecto	pasta cor branca
Embalagem	boiões 500 ml
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
pH	neutro (7)
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +30 °C
Secagem	≈ 5 min.
Rendimento	≈ 100 aplicações com uma embalagem

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

## Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança

→ para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - [info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt)



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.