

# Proman

Creme para as mãos. Protege de sujidade oleoso e gordura persistente.

O Proman cria uma barreira protectora transpirável para a pele contra óleo, gordura, vernizes, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, solventes e produtos sintéticos em geral. Após o trabalho, remove-se facilmente com água e sabão.



1. Testado dermatologicamente
2. Forma uma barreira protectora mas transpirável
3. Fácil de remover

# kerakoll

# Campos de aplicação

- Destinos de utilização  
Protecção das mãos de sujidade e de substâncias agressivas como solventes, vernizes, colas, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, óleos, gorduras, produtos sintéticos.

# Indicações de uso

- Aplicação  
Antes de iniciar o trabalho, aplicar uniformemente nas mãos uma quantidade suficiente de creme, não esquecendo as unhas e zonas envolventes.  
Após alguns minutos, o produto seca formando sobre a pele uma barreira fina invisível, que protege eficazmente das substâncias acima indicadas.  
Pode-se obter uma protecção maior com uma aplicação dupla do produto. Para trabalhos de longa duração, renovar periodicamente a aplicação.
- Limpeza  
Completado o trabalho, para remover uma eventual sujidade das mãos e para remover a película do creme-barreira, é suficiente lavar com água morna e sabão esfregando com força.

# Outras indicações

- A película protectora de Proman não é pegajosa e não deixa marcas.
- Não faz as mãos suar.
- É um produto testado dermatologicamente.

## Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aspecto                          | pasta cor branca                                                    |
| Embalagem                        | boiões 500 ml                                                       |
| Conservação                      | ≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra |
| Advertências                     | evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor     |
| pH                               | neutro (7)                                                          |
| Temperaturas limite de aplicação | de +10 °C a +30 °C                                                  |
| Secagem                          | ≈ 5 min.                                                            |
| Rendimento                       | ≈ 100 aplicações com uma embalagem                                  |

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

# Advertências

- Produto para uso profissional

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais

→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0321

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Abril de 2025; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.