

# Proman

Handcreme. Schützt vor öligem Schmutz und hartnäckigen Fetten.

Proman bildet auf der Haut eine atmungsaktive Schutzbarriere gegen Öl, Fett, Lacke, Harze, Klebstoffe, Teer, Benzin, Silikon, Lösemittel und Synthetikprodukte allgemein. Nach Beenden der Arbeit leicht mit Wasser und Seife zu entfernen.



1. Dermatologisch getestet
2. Bildet einen Schutzfilm und ist dennoch atmungsaktiv
3. Leicht zu entfernen

---

## Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche

Schützt die Hände vor Schmutz und aggressiven Substanzen wie Lösemitteln, Lacken, Klebstoffen, Harzen, Klebemörteln, Teer, Benzin, Silikon, Öl, Fett und Synthetikprodukten.

---

## Anwendungshinweise

→ Anwendung

Bevor die Arbeit aufgenommen wird, eine ausreichende Crememenge gleichmäßig auf die Hände streichen; Fingernägel und Nagelbett nicht auslassen.

Nach einigen Minuten trocknet das Produkt und bildet ein dünne, unsichtbare Schutzbarriere auf der Haut, durch die sie wirksam vor den oben angegebenen Stoffen geschützt wird.

Ein verbesserter Schutz lässt sich durch doppeltes Auftragen des Produkts erzielen. Bei langer Arbeitsdauer die Anwendung in regelmäßigen Abständen wiederholen.

→ Reinigung

Nach Beenden der Arbeit zum Entfernen von ggf. an den Händen verbliebenem Schmutz und des Films der Schutzbarriere einfach die Hände mit lauwarmem Wasser und Seife unter kräftigem Reiben waschen.

---

## Weitere Hinweise

- Der Schutzfilm von Proman ist nicht klebrig und hinterlässt keine Fingerabdrücke.
- Bewirkt kein Schwitzen der Hände.
- Dermatologisch getestetes Produkt.

---

### Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Erscheinungsbild	weiße Paste
Verpackung	500 ml Dosen
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum in Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
pH-Wert	Neutral (7)
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Trocknung	ca. 5 Min.
Verbrauch	ca. 100 Anwendungen pro Dose

---

# Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
  - National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
  - Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH  
+49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im April 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.