



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0074

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **KERABUILD EPOFILL**
2. Utilizări preconizate: **Produse de injectare pentru umplerea elastică a fisurilor - U(F1)W(2)(1/2)(5/30)(1)**
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 2+
5. Standard armonizat: **EN 1504-5:2005 + A1:2013**
Organisme notificate: **S.G.S Italia Nr.1381**
6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță
Aderenta prin smulgere directa Aderenta prin forta taietoare oblica Substanțe non-volatile Temperatura de tranzitie vitroasa Lucrabilitate Durabilitate Comportarea la coroziune	Cedarea coeziva a substratului Cedare monolitica > 95% > 40°C Lățimea fisurilor: ≥ 0,2 mm Starea de umezeală a fisurilor: umedă sau uscată Pass Se admite că nu există efecte de coroziune
Degajarea de substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Romano Sghedoni**

În Sassuolo, la 18/05/2020



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0074

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **KERABUILD EPOFILL U(F1)W(2)(1/2)(5/30)(1)**
2. Utilizări preconizate: **Ancorarea barelor de armătură din oțel**
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 2+
Sistem 3 pentru reacție la foc
5. Standard armonizat: **EN1504-6:2007**
Organisme notificate: **S.G.S Italia Nr.1381**
Ist. Giordano Nr. 0407

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	C-s1,d0
Deformația la smulgere	≤ 0,6 mm
Deformația corespunzătoare curgerii lente la tracțiune	≤ 0,6 mm
Temperatura de tranziție vitroasă	≥ 45°C
Degajarea de substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Romano Sghedoni**

În Sassuolo, la 18/05/2020