

Rasobuild® Eco Consolidante

Fixativ eco-compatibil pentru consolidarea tencuielilor vechi și friabile, ideal în GreenBuilding. Pe bază de apă, fără solvenți, respectă mediul și sănătatea operatorilor.

Rasobuild® Eco Consolidante consolidează substraturile care au o porozitate ridicată și o prăfuire superficială excesivă datorită penetrării ridicate. Îmbunătățește aderența ciclurilor succesive de aplicare.



GREENBUILDING RATING®

Rasobuild® Eco Consolidante

- Categoria: Organice fluide
- Clasa: Gleturi de netezire minerale fine și extrafine
- Rating: Eco 5

	 Low Emission Indoor Air Quality	 Water Based	 Solvent ≤ 15 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
	 Emisii foarte scăzute VOC	 Formulat pe bază de apă	 Fără solvenți	 Nicio etichetă de risc ambiental	 Nu este toxic sau periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

PLUS PRODUS

- Consolidează suporturi fără consistență, friabile și moi
- Fixează fărămișarea superficială a tencuielilor și a zidurilor
- Reduce și reglează absorbția apei pe suporturi foarte poroase
- Îmbunătățește aderența gleturilor pe bază de lianți hidraulici și cu întărire în prezența aerului
- Aplicabil cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul
- Interioare, exterioare



ECO NOTE

- Pe bază de apă, reduce riscul sarcinilor periculoase și poluante pentru mediu înconjurător la stocare și transport
- Garantează o folosire mai sigură pe șantier

DOMENII DE APLICARE

Destinația utilizării

Fixativ consolidant profesional, pe bază de apă, pentru tencuieli și zidării neconsistente, înainte de netezirea cu gleturi de netezire din gama Rasobuild® Eco. Specifico come consolidante nel sistema Biocalce® Termointonaco.

Produse ce pot fi aplicate deasupra:

- gleturi de netezire și tencuieli pe bază de ciment, var-ciment, var natural, gips

Interioare și exterioare.

A nu se folosi

Ca un consolidant de șape pentru aplicarea ceramicii sau lemnului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pregătirea suporturilor

Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curățate de praf, ulei și grăsimi, fără infiltrații de umiditate, părți friabile și inconsistente. Lacurile și vopselele trebuie să fie îndepărtate în întregime. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără fisuri de cojire. Tencuielile pe bază de gips trebuie să aibă o umiditate reziduală ≤ 1%, măsurată cu higrometrul cu carbură.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Preparare

Rasobuild® Eco Consolidante este gata de utilizare, pentru aplicarea pe perete ca produs de consolidare și uniformizare a suporturilor din zidărie și din plăci de gips-carton. Agitați bine canistra înainte de a o deschide, pentru a permite din noua dispersia omogenă a produsului. Aplicabil la interior și exterior.

Aplicare

Întindeți un strat uniform utilizând de preferință un trafalet din fibră sintetică cu păr scurt sau o bidinea. Repetați operația întinzând al doilea strat perpendicular pe primul. Pe suporturi foarte poroase, se poate aplica Rasobuild® Eco Consolidante în mai multe mâini, pe stratul încă proaspăt, până la refuz. Se recomandă, de asemenea, aplicarea prin pulverizare cu pulverizatoare manuale de joasă presiune.

Curățenia

Rasobuild® Eco Consolidante se elimină de pe unelte sau de pe alte suprafețe spălând cu apă, înainte de întărirea finală.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

Aplicarea de Rasobuild® Eco Consolidante pe pereți absorbantți îmbunătățește lucrabilitatea gleturilor de netezire.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Consolidarea și uniformizarea plăcilor din gips-carton și a suporturilor din zidărie interne și externe, precum gleturile de netezire și tencuielile pe bază de var, mortar grosier sau gips, noi ori vechi și realizat din conglomerat pe bază de ciment, vor fi realizate cu fixativ gata de utilizare, cu putere mare de penetrare, eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding Rating® Eco 5, de tip Rasobuild® Eco Consolidante de la Kerakoll Spa. Aplicați într-unul sau mai multe straturi, în funcție de tipul de porozitate, de gradul de coeziune și de uniformitatea suportului, cu un consum pe strat de $\approx 0,2-0,4 \text{ kg/m}^2$.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	lichid alb
Greutate specifică	$\approx 1 \text{ kg/dm}^3$
Păstrare	≈ 18 luni în ambalajul original
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	canistre de 25 / 5 kg
Raport de diluare	Gata de utilizare
Vâscozitate	$\approx 12 \text{ mPa} \cdot \text{s}$, rotor 1 RPM 100 metoda Brookfield
pH	$\approx 8,22$
Temperaturi limită de aplicare	de la $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ la $+35 \text{ }^\circ\text{C}$
Timp de așteptare pentru pozare	$\geq 4 \text{ h}$
Consum pentru un strat	$\approx 0,2-0,4 \text{ kg/m}^2$

Date culese la o temperatură de $+20 \text{ }^\circ\text{C}$, 65% U.R. și fără ventilație.

PERFORMANȚĂ

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANȚE ORGANICE VOLATILE

Conformitate EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 7736/11.01.02

AVERTISMENTE

- Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- controlați că suportul să fie perfect curat, uscat și absorbant
- în caz de decolorare sau desprinderi din motive mecanice, aplicați produsul din nou
- nu utilizați ca impermeabilizant
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Datele privitoare la clasificările Eco și Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în ianuarie 2017 (ref. GBR Data Report - 02.17; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com