

Refresher

Voedende was ter preventie van slijtage van naadloze vloeren van Cementoresina[®], Cementoflex[®], Legno+Color[®] en Microresina[®], ideaal voor Greenbuilding.

Beschermende glanslaag die weer geboend kan worden. Vernieuwt de glans en garandeert een betere kras- en slijtvastheid van naadloze vloeren met drie lagen Cementoresina[®], Cementoflex[®], Legno+Color[®] en Microresina[®]. Ideaal voor het onderhoud van gelakte houten vloeren, voorberekt parket, vloeren van PVC, linoleum en rubber.



GREENBUILDING RATING[®]



PRODUCTVOORDELEN

- Kant en klaar
- Vernieuwt en regenereert naadloze oppervlakken
- Voorkomt slijtage en verbetert de prestaties van de vloeren
- Kan aangebracht worden met een zachte doek of een wasverdeler
- Herstelt het oppervlak en geeft de oorspronkelijke glans terug
- Ideaal voor naadloze vloeren met 3 lagen K3S

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Voedende was ter preventie van slijtage van:

- traditionele afgewerkte houten vloeren, en gelakt en geolied meerlaags parket
- PVC vloeren, rubber- en linoleumvloeren
- kunststof laminaat
- PVC vloeren
- rubber
- linoleum
- naadloze vloeren bestaande uit 3 lagen in Cementoresina[®]
- naadloze vloeren met 3 lagen Cementoflex[®]
- naadloze vloeren met 3 lagen Legno+Color[®]
- naadloze Microresina[®] vloeren

Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken

Op ruwe en niet afgewerkte houten vloeren, op marmervloeren, keramische tegelvloeren, cotto, absorberende vloeren in het algemeen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Veerkrachtige vloeren: de te vloer grondig reinigen met SuperSoap of indien noodzakelijk met Remover (volgens de aanwijzingen op de technische infobladen), goed afspoelen om alle vuilresten te verwijderen en laten drogen.

Houten vloeren: de te vloer grondig reinigen met een SuperSoap oplossing (volgens de aanwijzingen op de technische infobladen), goed afspoelen om alle vuilresten te verwijderen en laten drogen.

Naadloze vloeren: de te vloer grondig reinigen met een SuperSoap oplossing (volgens de aanwijzingen op de technische infobladen), goed afspoelen om alle vuilresten te verwijderen en laten drogen.

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Het product in een golvende lijn van 3-4 cm breedte op de vloer gieten. Op kleine gedeelten tegelijk werken, van $\approx 3 \text{ m}^2$.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Het product rechtstreeks over de vloer uitspreiden, er weer overheen gaan en de voedende was met een vochtige doek of een microvezel wasverdeler (mop) over het oppervlak verdelen en een dunne en gelijkmatige laag Refresher aanbrengen. Goed opletten om teveel aan product, druppels of opgehoopt product te vermijden. Terwijl de vloer nat is de aanwezigheid van stof en lucht tot een minimum beperken. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens op de vloer te lopen. Nadat deze tijd verstreken is, is het indien nodig mogelijk om een tweede en een derde laag, gekruist met elkaar, aan te brengen. Altijd het hele oppervlak behandelen om verzekerd te zijn van een gelijkmatig en schitterend uiterlijk.

Reinigen

De resten Refresher met water verwijderen vóór de uitharding. De gedroogde delen kunnen verwijderd worden met Remover Pro.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Om een homogeen effect te verkrijgen, moeten uniforme lagen aangebracht worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden gerespecteerd worden.

Voor de reiniging van vloeren die werden behandeld met Refresher moet SuperSoap gebruikt worden, volgens de aanwijzingen op het betreffende technische infoblad.

Voor het onderhoud van met Refresher behandelde vloeren moet hetzelfde product gebruikt worden, volgens de aanwijzingen op het betreffende technische infoblad.

Indien noodzakelijk nog een laag Refresher aanbrengen in de zones waar veel verkeer en slijtage duidelijker te zien zijn.

Om oude lagen of te dikke lagen Refresher te verwijderen, mogen uitsluitend wasverwijderende reinigers gebruikt worden zoals Remover Pro.

Tijdens het aanbrengen opletten om het meubilair dat op het oppervlak staat niet te besmeuren.

Voor het aanbrengen geen mop met repen, van katoen, spons of soortgelijke artikelen gebruiken.

Voor het wassen of het reinigen van de vloer, glasoppervlakken, meubels geen producten met een agressieve pH waarde gebruiken (1-5 of 8-14) waardoor, na langdurig contact met de vloer, de prestaties aangetast zouden kunnen worden en de beschermende oppervlaktelaag opgelost zou kunnen worden. Eerst met de technische afdeling checken of de producten die voor het reinigen gebruikt zijn geen agressieve of verfabijzende oplosmiddelen bevatten waardoor het oppervlak aangetast zou kunnen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	gebroken witte vloeistof
Verpakking	1,5 l flessen
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Droging	≈ 1 uur
Verbruik	≈ 15 ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- de eerste 6 uren beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of onafhankelijke oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com