

REMOVER

PRO

Professioneller Entwaxer für die Reinigung und Vorbereitung der Bodenfläche vor Anwendung der regenerativen Behandlung mit CarePro. Ideal für GreenBuilding.



Remover Pro sorgt für gründliche Reinigung und wirksames Entfernen von Wachsrückständen ohne die Oberflächen von lackiertem Holzfußböden, Fertigparkett, Kunststofflaminat, PVC-, Kautschuk- oder Linoleumböden anzugreifen. Remover Pro ist ein wirksames Mittel für die Pflege von durchgehenden Bodenflächen in 3 Schichten K3S. Das Produkt ermöglicht das Entfernen von Rückständen des Regenerierungswaxes Refresher oder alter Care Pro Wachsschichten und erneuert den ursprünglichen Schutz vor dem Auftragen der Regenerierungsbehandlung Care Pro. Durch diese wird die abschließende Schutzschicht vollständig wiederhergestellt und die Oberfläche komplett erneuert.



GREENBUILDING RATING®

	 Low Emission Indoor Air Quality	 Water Based	 Solvent < 15 g/l kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
		Wasserbasierende Formulierung		Keine umweltbezogene Gefahrstoffkennzeichnung	Nicht toxisch und nicht gefährlich

MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH DIE ZERTIFIZIERUNGSTELLE SGS

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ideal zur Reinigung vor dem Auftragen von Care Pro
- Speziell für die Entfernung alter Refresher- und Care Pro-Schichten

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche

Professionelle Entwaxungsbehandlung für die Reinigung und Wachsentfernung von:

- Durchgehenden Cementoresina® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehenden Cementoflex® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehenden Cementocrudo® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehenden Microresina® Bodenflächen
- Herkömmlichen Holzfußböden, lackiertem und vorlackiertem Mehrschichtparkett
- Kautschuk-, PVC-, Linoleumböden, usw.
- Mit Refresher oder Care Pro behandelten Bodenflächen

Bodenflächen in Innenräumen für den Privat-, Gewerbe und Industriebereich.

Nicht anwenden

Zum Entfernen von lösemittelbasierenden Wachsschichten, zur Reinigung von lackierten Holzböden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt.

Einen Teil Remover mit 5 - 10 Teilen lauwarmem Wasser verdünnen. Pro Arbeitsgang kleine Flächen von ca. 3 m² bearbeiten.

Anwendung

Die Lösung auf den Boden auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Mit Putzlappen und Schrubber scheuern oder eine Einscheibenmaschine mit Bürstroller verwenden und den gelösten Schmutz aufnehmen. Wiederholt mit sauberem Wasser nachspülen, um alle Schmutz- und Wachsrückstände zu entfernen. Sicherstellen, dass Schmutz- und Wachsschichten komplett entfernt wurden, anschließend die Oberfläche abtrocknen. Es wird empfohlen, die an den Arbeitsbereich angrenzenden Möbel und Sockelleisten zu schützen. Sicherstellen, dass der Boden vor dem nächsten Arbeitsgang vollständig getrocknet ist.

WEITERE HINWEISE

Zum Reinigen der Bodenflächen wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit Reinigungspad empfohlen, z. B. Slc® Pad in weißer Farbe. Zum Entfernen überschüssigen Wassers vom Boden nach dem Spülen einen geeigneten Nasssauger verwenden.

Falls dicke oder sehr alte Schichten entfernt werden sollen, wird der Einsatz höherer Konzentrationen oder längerer Einwirkzeiten empfohlen.

Die Lösung Remover Pro darf nicht am Boden eintrocknen: ggf. mit etwas lauwarmem Wasser befeuchten, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Vor der Reinigung von Linoleumböden die Farbbeständigkeit prüfen: ggf. eine stärker verdünnte Lösung verwenden und über einen kürzeren Zeitraum einwirken lassen.

Zusammensetzung (Empfehlung 89/542/EWG): nichtionische Tenside: 10 - 15 %; nicht chlorierte organische Lösemittel: 15 - 20 %; Phosphate: unter 2 % (P<0,5).

Biologische Abbaubarkeit: über 90 % (Art. 7, Gesetz Nr. 136 vom 26.04.1983).

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Transparente Flüssigkeit
Verpackung im Kanister	2,5 l
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate in der Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Trocknung	ca. 1 Std.
Verbrauch mit Tuch	ca. 20 - 30 ml /m ²

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

HINWEISE

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C verarbeiten
- Auf trockenen Untergründen anwenden
- Keine Bindemittel oder Zusatzstoffe dazugeben
- Während der ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftzug schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht ausreichend kompakten Untergründen anwenden
- Unter Einhaltung der geltenden Normen entsorgen
- Oberflächen und Bauteile im Verlegebereich vor versehentlichem Kontakt schützen
- Die erforderlichen technischen Hinweise zu den erwähnten Produkten können im Internet (www.kerakoll.com) eingesehen werden
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf die Eco- und Bio- Klassifizierungen basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Dezember 2015 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 01.16). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichtet. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.