

Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης

Προφίλ από Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης για εφαρμογές σε σκοτίες θερμομονωτικών πάνελ, ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια του οπλισμού της στρώσης ενίσχυσης, αλλά και για αύξηση των μηχανικών αντοχών του συστήματος.



Το πλέγμα είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοΐνες υψηλής ποιότητας.

1. Συμβατό με όλους τους τύπους ανόργανων υλικών στρώσης ενίσχυσης, τσιμεντούχους ή ασβεστούχους
2. Εξασφαλίζει τη συνέχεια της στρώσης ενίσχυσης σε σκοτίες και αυλακώσεις θερμομονωτικών πάνελ
3. Αυξάνει τη μηχανική αντοχή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
4. Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και τις χημικές επιθέσεις

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης:

Προφίλ προδιαμορφωμένου υαλοπλέγματος για σκοτίες ή αυλακώσεις στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Συμβατά υλικά στρώσης ενίσχυσης:

- ανόργανα υλικά στρώσης ενίσχυσης γενικά

Να μη χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Το Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης κόβεται με ψαλίδι ή κοπίδι.

→ Εφαρμογή


Το Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης εφαρμόζεται απλώνοντας μία στρώση υλικού επικόλλησης/στρώσης ενίσχυσης θερμομόνωσης πάνω στο πάνελ, στην οποία κατόπιν εφαρμόζεται το πλέγμα πιέζοντάς το με τη σπάτουλα. Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Το πλέγμα πρέπει πάντοτε να αλληλοεπικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης της θερμομόνωσης.

→ Καθαρισμός

Το Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι στρώσεις ενίσχυσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση προδιαμορφωμένου πλέγματος, όπως το Πλέγμα Τριγωνικής Προδιαμόρφωσης της Kerakoll Spa, για όλες τις τριγωνικές αυλακώσεις. Εφαρμόστε τα υλικά στρώσης ενίσχυσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλα προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το πλέγμα στο υλικό στρώσης ενίσχυσης και μόλις σκληρύνει επικαλύψτε το με μία επιπλέον στρώση υλικού.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνωμία	ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Βάρος πλέγματος	160 g ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλέγματος	0,52 mm
Μήκος	2,0 m
Προφίλ πλέγματος	30x0x17 mm
	
Άνοιγμα βρόχου πλέγματος	3,5x3,8 ± 0,5 mm

Προειδοποιήσεις

- προϊόν για επαγγελματική χρήση

→ ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά
τόπους νομοθεσίες

→ να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής

→ να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από
την υγρασία, τις ακτίνες UV και πηγές θερμότητας

→ να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και +40°C
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C

→ το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν
απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

→ Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο
συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service
+30-22620.49.700 - globalservice@kerakoll.com