

S45

Organische neopreenlijm voor het leggen met dubbele bestrijking van PVC, rubber, tapijt, linoleum, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

S45 ontwikkelt een grote aanvankelijke hechting en een snelle uitharding die het leggen/zetten met dubbele bestrijking van vloeren, profielen, plinten en het maken van groeven, de bedekking van trappen, hoeken en verticale elementen garandeert.



GREENBUILDING RATING®

Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Vloeren en wanden, binnen
- Gemiddelde viscositeit voor makkelijk aanbrengen en uitsmeren
- Hoge begin-trekkraft

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden
Leggen met dubbele bestrijking van treden, profielen, plinten, groeven, veerkrachtige bedekkingen en vloeren op absorberende en niet-absorberende ondergronden.

Materialen:

- PVC
- rubber
- tapijt
- linoleum
- KURK
- kunststof laminaat

Ondergronden:

- minerale egaliseermiddelen en zelfuitvloeiende egaliseermiddelen
- dekvloeren van cement
- dekvloeren van anhydriet
- dekvloeren vervaardigd met Keracem® Eco en Keracem® Eco Prontoplus
- houten panelen
- bestaande vloeren van marmer, tegels, gres of dergelijke
- asfalt dekvloeren
- staalplaat, metaal, enz..

Wanden en vloeren. Binnen, voor civiel en commercieel gebruik. Geschikt voor verwarmde ondergronden. Geschikt voor vloeren die worden blootgesteld aan puntbelasting en zwenkwielbelasting (EN 12529).

Niet gebruiken
Voor buiten; op ondergronden met optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond
De ondergronden moeten compact, vast, vlak en glad zijn. Verder moet de vloer maatvast, niet vervormbaar, droog, zonder optrekkend vocht en zonder scheuren en middelen welke de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Ondergronden van cement mogen maximaal 2,5% restvocht hebben, of 2% als ze een verwarmingsinstallatie bevatten.

Ondergronden van anhydriet mogen maximaal 0,5% restvocht hebben, of 0,2% als ze een verwarmingsinstallatie bevatten.

Ondergronden met een stoffig oppervlak, verpulverde of zwakke gedeelten moeten worden behandeld met Primer A Eco. Behandel verwarmende dekvloeren steeds met Primer A Eco.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergronden die niet vlak zijn of die bijzonder ruw zijn, moeten worden geëgaliseerd met geschikte producten zoals Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco, Keratech® Eco Plus of Keralevel® Eco.

Ondergronden van anhydriet moeten voorbereid worden volgens de aanwijzingen van de producent en moeten behandeld worden met Primer A Eco.

Ondergronden van asfalt dekvlouren moeten steeds behandeld worden met Primer A Eco en geëgaliseerd worden met geschikte producten zoals Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco, Keratech® Eco Plus of Keralevel® Eco.

Vorbereiding

vóór gebruik doorroeren.

Toepassing

Breng S45 gelijkmatig aan op de ondergrond en op de rug van de bedekking, met behulp van een geschikte lijmkam. Kies de vertanding van de lijmkam zodanig dat een volledige verlijming van de bedekking wordt verkregen, gewoonlijk lijmkam nr. 1. Let op dat eventuele stofresten goed zijn opgenomen. Breng de lijm aan op oppervlakken, na de gepaste verdampingstijd, waar de bedekking op de droge maar nog kleverige lijm kan worden gelegd. Druk de bedekking krachtig en zorgvuldig aan zodat ze compleet in contact komt met de lijm laag. Zodra de bedekking is gelegd en aangedrukt, zijn geen correcties meer mogelijk. Beschermen tegen direct zonlicht tijdens het leggen en tot de lijm helemaal is uitgehard (ongeveer 3 dagen). Het lassen van de bedekkingen kan na minstens 24 uur uitgevoerd worden.

Reinigen

Reinig het gereedschap onmiddellijk met Diluente 01.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan +10 °C of met een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 75%.

Bij lage temperaturen moeten de lijm en de bekleding wennen aan de omstandigheden van de te leggen/zetten ruimtes.

Na deze aanwijzingen moeten de instructies voor het leggen van de fabrikant van de bekleding en de geldende technische specificaties van de andere genoemde producten worden opgevolgd.

BESTEKTEKST

Het leggen/zetten met dubbele bestrijking van treden, profielen, plinten, groeven, vloeren en bedekkingen van PVC, rubber, tapijt, linoleum, kurk, plastic laminaat, ook buiten, zal gerealiseerd worden met 1-Component vloeibare organische lijm, GreenBuilding Rating® 1, type S45 van Kerakoll Spa. De ondergrond moet vlak, glad, compact, zonder broze delen, schoon en uitgehard zijn zodat hij niet meer krimpt. Gebruik voor het leggen/zetten een lijmkam _____ voor een gemiddeld verbruik van ≈ _____ g/m².

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	strogel pasta
Verpakking	emmer 10 kg - pot 750 g
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig, vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verdunnen	Kant en klaar. Indien nodig met Diluente 01
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Verdampingstijd	≈ 15 min.
Open tijd	≈ 60 min. afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de verdampingstijd
Beloopbaarheid na	gelijk
Ingebruikname	≈ 24-48 uur
Verbruik	≈ 150 g/m² per zijde

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- raadpleeg voor gebruik de veiligheidsgegevens
- volg tijdens het gebruik de geldende normen en veiligheidsinstructies
- het product en de dampen zijn ontvlambaar. Ventileer de ruimtes tijdens en na het gebruik
- houd open vuur en vonken uit de buurt, rook niet
- het gebruik van een handcrème wordt aangeraden
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2020 (ref. GBR Data Report - 04.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com