



kerakoll

PRESTANDEDEKLARATION No. 0421

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SILICONE COLOR**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Fasadfogmassa för fogning och tätning i kalltcklimat ute och inne.**
3. Tillverkare: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3; System 4 för Reaktion vid brandpåverkan
5. Harmoniserad standard: **EN 15651-1:2012**
Anmält/anmälda organ: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Angiven prestanda:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Klass 25 LM)
Konditionering: Metod A
Underlag: glas; utan primer
aluminium utan primer
Bruk M1 med Primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Flytmotstånd	≤3 mm
Volymförlust	≤10 %
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten	NF (felfri)
Sekantdragmodul vid -30 °C	≤0,9 MPa
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF (felfri)
Hållbarhet	klarar
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Se SDS

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Etienne Guichard (legal representative)**

Ort Corbas, den 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

PRESTANDEDEKLARATION No. 0421

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SILICONE COLOR**
2. Avsedd användning/avsedda användningar **Tätningmaterial som används för att täta glasapplikationer, även i kalla klimat.**
3. Tillverkare: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3; System 4 för Reaktion vid brandpåverkan
5. Harmoniserad standard: **EN 15651-2:2012**
Anmält/anmälda organ: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Angiven prestanda:
EN15651-2 G-CC (Klass 25LM)
Konditionering: Metod A
Underlag: glas; utan primer
aluminium utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Flytmotstånd	≤3 mm
Volymförlust	≤10 %
Sekantdragmodul vid -30 °C	≤0,9 MPa
Dragegenskaper vid bibehållen förlängning vid -30°C	NF (felfri)
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper efter exponering för värme, vatten och artificiellt ljus.	NF (felfri)
Elastisk återhämtning	≥60 %
Hållbarhet	klaras
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Se SDS

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Etienne Guichard (legal representative)**

Ort Corbas, den 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

PRESTANDEDEKLARATION No. 0421

1. Produkttypens unika identifikationskod: **SILICONE COLOR**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Sealant for non-structural use: sanitary joints .**
3. Tillverkare: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3; System 4 för Reaktion vid brandpåverkan
5. Harmoniserad standard: **EN 15651-3:2012**
Anmält/anmälda organ: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Angiven prestanda:
EN15651-3 S (Klass XS1)
Konditionering: Metod A
Underlag: glas; utan primer
aluminium utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Flytmotstånd Volymförlust Dragegenskaper vid bibehållen förlängning efter nedsänkning i vatten. Mikrobiologisk tillväxt Hållbarhet	≤ 3 mm ≤ 20% NF (felfri) 1 klaras
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Se SDS

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Etienne Guichard (legal representative)**

Ort Corbas, den 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 – Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 – e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

PRESTANDEDEKLARATION No. 0421

7. Produkttypens unika identifikationskod: **SILICONE COLOR**
8. Avsedd användning/avsedda användningar: **Sealant for movement joints in floors for interior and exterior application, for non-structural use; included cold climates.**
9. Tillverkare: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
10. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3; System 4 för Reaktion vid brandpåverkan
11. Harmoniserad standard: **EN 15651-4:2012**
Anmält/anmälda organ: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
12. Angiven prestanda:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Klass 12,5 E)
Konditionering: Metod A
Underlag: Bruk M1 med Primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Volymförlust	≤ 15%
Dragegenskaper vid bibehållen förlängning	NF (felfri)
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper vid bibehållen förlängning efter nedsänkning i vatten.	NF (felfri)
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper vid bibehållen förlängning efter nedsänkning i saltvatten	NF (felfri)
Dragegenskaper vid bibehållen förlängning för icke-strukturella tätningsmaterial som används i fogar i kalla klimatområden (-30 °C).	NF (felfri)
Rejältålighet	NF (felfri)
Hållbarhet	klarar
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Se SDS

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Etienne Guichard (General Manager)**

Ort Corbas, den 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011