



PRESTANDEKLARATION Nr. 0021

1. Produkttypens unika identifikationskod: **ELASTIK ECO**
2. Avsedd användning/avsedda användningar:
Förbättrad dispersionslim, alla interna kakel och yttre kakel på väggen
3. Tillverkare: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3
System 3 för Reaktion vid brandpåverkan
5. Harmoniserad standard: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Anmält/anmälda organ: **Modena Centro Prove N. 1599**
Istituto Giordano N. 0407
6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A2-s1,d0/A2_{fl}-s1
Bindningsstyrka som: initial draghållfasthetsvidhäftningsstyrka	≥ 1,0 N/mm²
Hållbarhet för: draghållfasthetsvidhäftningsstyrka efter värmeåldring	≥ 1,0 N/mm²
draghållfasthetsvidhäftningsstyrka efter förhöjda temperaturer	≥ 1,0 N/mm²
draghållfasthetsvidhäftningsstyrka efter vattenimmersion	≥ 0,5 N/mm²
Utsläpp av farliga ämnen	Se äkerhetsdatablad

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan..

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Romano Sghedoni (Juridisk företrädare)**

Ort Sassuolo, den 29/04/2019