

Προφίλ με νεροσταλλάκτη

Προδιάτρητο προβαμμένο προφίλ από αλουμίνιο που εφαρμόζεται ως αρμοκάλυπτρο σφράγισης των μονωτικών συστημάτων ή ως επιπρόσθετο περβάζι με δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ μονωτικού πάνελ και μαρμαροποδιάς.

Προς αγκύρωση στο υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση των μονωτικών πάνελ.



1. Όταν χρησιμοποιείται ως μαρμαροποδιά εφαρμόζεται χωρίς να αφαιρεθεί το υπάρχον περβάζι
2. Όταν χρησιμοποιείται ως τελικό αρμοκάλυπτρο σφράγισης προστατεύει τα θερμοηχομονωτικά πάνελ από διεισδύσεις και ζημιές
3. Ενδείκνυται ιδιαίτερος σε ανακατασκευές
4. Προδιάτρητο για εύκολη στερέωση στο υπόστρωμα

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης
Προφίλ παραθύρου με νεροσταλάκτη για τη σύνδεση του εξωτερικού θερμομονωτικού συστήματος με τη μαρμαροποδιά.

Αρμολάκι για τη σφράγιση θερμομονωτικών συστημάτων χωρίς αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία
Το Προφίλ με Νεροσταλάκτη είναι έτοιμο προς χρήση, στην περίπτωση που πρέπει να κοπούν χρησιμοποιήστε ψαλίδια λαμαρίνας ή εύκαμπτων υλικών.

→ Εφαρμογή
Το Προφίλ με Νεροσταλάκτη αγκυρώνεται στο υπόστρωμα προτού τοποθετηθεί το θερμομονωτικό πάνελ.

Για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα στο νερό σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε την Συμπιέσιμη Ταινία Στεγανόποιησης μεταξύ μαρμαροποδιάς και Προφίλ με Νεροσταλάκτη. Για να αποφύγετε διεισδύσεις πραγματοποιήστε φινίρισμα με ουδέτερη σιλικόνη.

→ Καθαρισμός
Το Προφίλ με Νεροσταλάκτη δεν απαιτεί καθαρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η σύνδεση των θερμομονωτικών συστημάτων στα περβάζια πραγματοποιείται με εφαρμογή αρμολακίου όπως το Προφίλ με Νεροσταλάκτη της Kerakoll Spa.

Για την προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς αρχιτεκτονικά στοιχεία (τύπου στεγασμένης οροφής), πρέπει να εφαρμοστεί αρμολάκι κλεισίματος όπως το Προφίλ με Νεροσταλάκτη της Kerakoll Spa. Η χρήση του Προφίλ με Νεροσταλάκτη αποτρέπει διεισδύσεις και ζημιές στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	προβαμμένο αλουμίνιο
Πάχος αλουμινίου	0,5 – 0,8 – 1,2 mm
Μήκος	2,5 m
Πάχη	50 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και $+40^{\circ}\text{C}$
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των $+5^{\circ}\text{C}$ και των $+30^{\circ}\text{C}$

- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξηχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.