

# Silocera

Eco-vriendelijke was voor het onderhouden van parket dat behandeld is met Cera en Oil-Pur, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Met Silocera kunnen houten vloeren met was- of olie-urethaanafwerking eenvoudig onderhouden worden, dankzij het mengsel van verschillende selecties van harde wassoorten.



SLC  
TECHNOLOGY



**GREENBUILDING RATING®**

rating2

Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur

Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

**PRODUCTVOORDELEN**

- Makkelijk aan te brengen
- Kan worden bewerkt voor het glanzend maken met een boenmachine
- Herstelt en regelt de oppervlakteglans
- Vormt een waterafstotende bescherming

**TOEPASSINGSGEBIEDEN**

**Gebruiksdoeleinden**  
Onderhoud van houten vloeren behandeld met Cera of Oil-Pur.

Binnenvloeren

**Niet gebruiken**  
Op ruwe en onbehandelde houten vloeren, gelakte vloeren in het algemeen en afgewerkt parket.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**Vorbereiding van de ondergrond**  
Reinig de houten vloer zorgvuldig met SuperSoap (volgens de aanwijzingen op het technische blad). Verwijder indien noodzakelijk, met behulp van Diluente Oil, eventuele hardnekkige vlekken of oude waslagen.

**Vorbereiding**  
Product klaar voor gebruik. Schud de houder voor het gebruik.

**Toepassing**  
Breng, met behulp van een schone doek van katoen of wol of met een wasverdeler, een gelijkmatige en dunne laag Silocera aan. Boen, na de volledige droging, met behulp van een zachte doek of met de boenmachine.

**Reinigen**  
Verwijder de resten Silocera met Diluente Oil op vers product.

**OVERIGE AANWIJZINGEN**

Om een homogeen effect te verkrijgen, moeten uniforme lagen aangebracht worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden gerespecteerd worden

Voor de reiniging van vloeren die werden behandeld met Silocera moet SuperSoap gebruikt worden, volgens de aanwijzingen op het betreffende technische infoblad

Voor het onderhoud van vloeren behandeld met Silocera: boen het oppervlak met behulp van een linnen doek of een boenmachine om de glans te vernieuwen en eventuele tekenen of afdrucken te verwijderen, breng daarna Silocera aan, en boen nogmaals om de oppervlakkige beschermingslaag te regenereren.

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	witte vloeistof
Verpakking	potten van 1 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden op een droge plaats in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	≥ +10 °C
Over elkaar heen aanbrengen	≈ 1 uur
Verbruik	≈ 10-20 ml/m <sup>2</sup> per laag

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.*

## WAARSCHUWINGEN

### - Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de ruimte goed ventileren om het drogen te bevorderen
- loop niet of rijd niet over de natte of nog niet volledig opgedroogde vloer
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2020 (ref. GBR Data Report - 04.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)