

Silocera

Eko-kompatibilan vosak za održavanje parketa obrađenih proizvodom Oil-Pur.

Silocera omogućuje jednostavno održavanje drvenih podova sa završnom obradom od voska ili uretanskih ulja, zahvaljujući mješavini više odabranih tvrdih voskova.



SLC[®]
TECHNOLOGY



Rating 2

1. Jednostavna primjena
2. Laštiti spravom za laštenje
3. Vraća i regulira površinski sjaj
4. Stvara vodoodbojnu zaštitu

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Održavanje drvenih podova obrađenih proizvodom Oil-Pur.

Unutrašnji podovi

Ne koristiti na grubim i neobrađenim drvenim podovima, općenito lakiranim podovima i predgotovljenim parketima.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Temeljito očistite drveni pod proizvodom SuperSoap (prema uputama navedenima u tehničkom listu). Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne mrlje ili stare slojeve voska proizvodom Diluente Oil.

→ Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Protresti spremnik prije upotrebe.

→ Primjena

Ravnomjerno nanosite tanki sloj proizvoda Silocera čistom pamučnom ili vunenom krpom ili alatom za nanošenje voska.. Nakon potpunog sušenja ulaštiti mekom krpom ili strojem za laštenje.

→ Čišćenje

Očistite ostatke proizvoda Silocera proizvodom Diluente Oil dok je proizvod svjež.

Ostale odredbe

→ Za postizanje homogenog izgleda nanosite slojeve ujednačene debljine i pridržavajte se preporučenih količina

→ Za naknadno čišćenje podova obrađenih proizvodom Silocera upotrebljavajte SuperSoap prema uputama navedenima u odgovarajućem tehničkom listu


→ Za održavanje podova obrađenih proizvodom Silocera: ponovno ulaštite površinu pamučnom krpom ili strojem za laštenje kako biste obnovili sjaj i uklonili sve tragove ili otiske, zatim nanosite proizvod Silocera i laštite za regeneraciju površinskog zaštitnog sloja.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijela tekućina
Pakiranje	kantice 1 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnim i neoštećenim pakiranjima; zaštititi od vlage
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	≥ +10 °C
Naknadno polaganje	≈ 1 h
Potrošnja	≈ 10-20 ml/m ² po sloju

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
 - pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
 - adekvatno prozračiti prostore kako bi pridonijeli sušenju
 - ne hodati niti prelaziti po mokrom ili nepotpuno osušenom podu
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
 - za sve dodatne informacije Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.