

Stripe

Texturisant de fond coloré pour le revêtement en résine Stripe Living.

Stripe Living est un revêtement en résine en phase aqueuse avec texture rayure ultrafine colorée effet vieilli. Design italien pour une habitation confortable.

Disponible dans les 10 couleurs Warm Collection.



Rating 2*

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent $\leq 5\text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

* Rating calculé sur la moyenne des formulations des couleurs

1. Idéal pour la décoration des murs dans les environnements résidentiels et commerciaux
2. Nettoyage très facile
3. Excellente malléabilité

Domaines d'application

- Texturisant de la matière
- Destination d'usage :
Adapté à l'intérieur sur :
 - produits de ragréage à base de ciment, plâtre ou chaux, primérisés avec Universal Wall Primer
 - produits de ragréage prêts à l'emploi, en pâte
 - supports réalisés avec des panneaux en placoplâtre et préparés avec Universal Wall Primer
 - supports réalisés avec des panneaux en bois aggloméré, MDF et HDF apprêtés avec Universal Wall Primer.

Produits de finition pour achever la surface :

- Decor Paint

Ne pas utiliser

Au sol et à l'extérieur ; sur des supports frais ou pas suffisamment secs ; sur des supports sales ou non homogènes ; sur de vieilles peintures ou des supports ternes ; sur des supports inconsistants, à flexibilité et dilatation thermique élevées ; sur des supports mouillés ; sur des supports sujets aux remontées d'humidité ou avec une humidité résiduelle supérieure à 2 % CM ; sur des enduits à base de plâtre avec une humidité résiduelle ≥ 1 %, sur des revêtements à base de plâtre non apprêtés et sur des supports sensibles à l'humidité.

Mode d'emploi

- Préparation des supports
Afin d'obtenir l'effet standardisé, il est nécessaire d'appliquer Stripe sur une surface lisse et plane. Avant l'application du texturisant Stripe, vérifier que les supports sont stables et parfaitement accrochés. Les supports doivent être complètement secs. Une éventuelle remontée d'eau ou d'humidité résiduelle peut donner lieu à une pression de vapeur capable de provoquer le détachement du revêtement.
 - Enduits et produits de ragréage traditionnels à base de ciment : le support doit être sec et doit avoir effectué le retrait hygrométrique normal. Le support doit être propre et consistant, sans parties friables ni poussière et moisissures. Les vieux enduits doivent être sains et secs, compacts et nettoyés correctement des résidus des opérations précédentes (badigeons, anciens ragréages, etc.). Préparer le support avec Universal Wall Primer. Si la surface a besoin d'une consolidation en profondeur, appliquer au bout de 4-6 heures la deuxième couche de Universal Wall Primer. Attendre au moins 4 heures pour l'application ultérieure de Stripe.
 - Panneaux en placoplâtre : nettoyer soigneusement le support et vérifier que le revêtement est stable, compact, exempt de poussière, substances grasses et traitements hydrofuges. Préparer le support avec Universal Wall Primer. Attendre au moins 4 heures pour l'application ultérieure de Stripe.
 - Enduits à base de plâtre : les enduits à base de plâtre doivent avoir une humidité résiduelle ≤ 1 %, mesurée avec un hygromètre à carbure. Suivre les indications des fabricants. Vérifier que le support a été appliqué en une seule couche, sans ragréages fins, qui sont susceptibles d'être adhérents et donc non adaptés à la pose.

Préparer le support avec Universal Wall Primer. Attendre au moins 4 heures pour l'application ultérieure de Stripe.

→ Préparation

Toujours remélanger Stripe avant l'application.

→ Application

Rayure ultrafine

Première couche : appliquer le produit tel quel sans le diluer afin d'obtenir l'effet « rayure ultrafine ». Pour l'application, utiliser un rouleau à poils longs afin d'étaler d'abord le produit sur la surface ; repasser simultanément avec Stripe Tool en définissant des rayures dans le sens horizontal tout en veillant à conserver la géométrie parallèle au plan.
Deuxième couche : même procédure que l'on a suivi pour la première couche. Quand l'application sera terminée, poncer légèrement à la main afin de décaper les légères imperfections ou petits grumeaux éventuels avant d'appliquer Decor Paint.

Tissu

Première couche : appliquer le produit tel quel sans le diluer afin d'obtenir l'effet « tissu ». Pour l'application, utiliser un rouleau à poils longs afin d'étaler d'abord le produit sur la surface ; repasser simultanément avec Stripe Tool en définissant des rayures dans le sens horizontal tout en veillant à conserver la géométrie parallèle au plan.
Deuxième couche : étaler le produit en sens vertical, en suivant la même procédure que l'on a suivi lors de l'application de la première couche. Quand l'application sera terminée, poncer légèrement à la main afin de décaper les légères imperfections ou petits grumeaux éventuels avant d'appliquer Decor Paint.

Mode d'emploi

Les conditions environnementales nécessaires pour appliquer le produit doivent être caractérisées par une température ambiante et du support comprise entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Attendre au moins 12 heures entre la première et la deuxième couche.

→ **Nettoyage**
Nettoyer les résidus de produit des outils avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Autres indications

→ Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.

→ Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
→ Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	pâte grasse colorée
Masse volumique	≈ 1,49 kg/l
Emballage	seaux 4 – 10 l
Conservation	≈ 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	crain le gel, éviter l'exposition directe au soleil et les sources de chaleur humidité relative ambiante ≤ 75 %
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Délai entre la 1 ^{ère} et la 2 ^{ème} couche	≥ 12 heures
Délai avant recouvrement	≈ 12 heures
Consommation	≈ 0,7 l/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support

Performances

HIGH-Tech

Réaction au feu	D-s1,d0	EN 15824
Adhérence	$\geq 0,3$ Mpa	EN 15824
Conductibilité thermique	$\lambda_{10} = 0,66$ W/(m · K); P 90 %	EN 15824

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- protéger du soleil direct
- éliminer conformément aux normes en vigueur
- protéger les surfaces et les éléments présents dans les locaux de pose des contacts accidentels
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2021 (réf. GBR Data Report – 02.21). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com