

Supercolla

Ripara pavimenti, rivestimenti, battiscopa.



1. Extraforte
2. Rapido
3. Facile
4. Ideale per ceramica e legno

kerakoll

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Prodotto specifico per la riparazione di pavimenti, rivestimenti e battiscopa.

Non utilizzare per interventi in esterno.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Pulire, sgrassare ed eliminare le parti staccate o in via di distacco dal supporto prima dell'applicazione.

Eliminare dal retro di piastrelle e pietre naturali eventuali residui di vecchia colla.

Eliminare dal retro di battiscopa in legno o ceramica eventuali residui che possono compromettere la planarità.

→ Applicazione

Applicare Supercolla per punti o cordoni premendo il flacone.

Posizionare la piastrella o il battiscopa premendolo sul supporto fino ad allinearli agli altri elementi.

Pulire accuratamente con spugna inumidita le superfici da eventuali fuoriuscite di colla.

→ Preparazione

Togliere il tappo e tagliare il beccuccio all'altezza desiderata.

→ Pulizia

Prima dell'indurimento lavare la superficie con spugna umida, avendo cura di non spostare gli elementi.

Altre indicazioni

→ Non sollecitare gli elementi incollati per almeno 24 ore.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	pasta tixotropica
Confezione	flacone 200 ml
Conservazione	≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Attesa per la pulizia	≈ 1 h
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.	

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ utilizzare solo all'interno

→ operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C

→ temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia
- pulire la superficie delle piastrelle prima dell'indurimento finale

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.