

SuperSoap

Neutraal reinigingsmiddel van extracten van lavendel, voor de reinigingen de verzorging van alle soorten vloeren, ideaal voor GreenBuilding.

Eco-vriendelijke zeep op waterbasis, geconcentreerd, met verlaagd oplosmiddelgehalte. Reinigt op doeltreffende wijze zonder de oppervlakken aan te tasten van alle naadloze vloeren met drie lagen Cementoresina®, Cementoflex®, Legno+Color® en Microresina®. Ideaal voor de reiniging van gelakte en geolieerde houten vloeren, voorberekt parket, tegel- en gres porcellanato vloeren, vloeren van marmer en natuursteen, kunststof laminaat, PVC, rubber en linoleum.



GREENBUILDING RATING®



HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Geconcentreerd met laag verbruik
- Klaar voor gebruik voor plaatselijke reiniging van hardnekkig vuil
- Reinigt effectief zonder dat afspoelen nodig is
- Grote biologische afbreekbaarheid
- Met extracten van lavendel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Reinigen van:

- traditionele houten vloeren, en gelakte en geolieerde meerlaagse parketvloeren
- gelakte en geolieerde bamboevloeren
- kunststof laminaat
- PVC vloeren
- rubber
- linoleum
- marmer, tegelvloeren
- naadloze vloeren bestaande uit 3 lagen in Cementoresina®
- naadloze vloeren met 3 lagen Cementoflex®
- naadloze vloeren met 3 lagen Legno+Color®
- naadloze Microresina® vloeren

Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken

Zuiver (onverdund). Op niet afgewerkt, ruw hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik.

Verdund het met lauwwater in de verhouding SuperSoap : water = 1 maatdop : 3 l.

Toepassing

Wrijf met een doordrenkte en goed uitgewrongen MOP doek (zwabber) over het te reinigen oppervlak. Dompel de doek van tijd tot tijd weer in de reinigungsoplossing, wring de doek uit en ga verder met reinigen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Hardnekkige vlekken: giet SuperSoap puur op een katoenen doek, masseer dit over de te reinigen plek, laat het even inwerken op het vuil, en vervolgens langzaam wrijvend verwijderen. Als na de reiniging, in tegenlicht, lichte kringen zouden aanwezig zijn, moet goed gespoeld worden met water.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	doorzichtige vloeistof
Verpakking	fles 1,5 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden op een droge plaats in de originele verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Biologische afbreekbaarheid	≥ 90%
Verbruik vochtige MOP doek (zwabber) ≈ 10 g/m ²	verdunning ≈ 1 maatdop in 3 l water

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- de eerste 6 uren beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of onsamenhangende oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com