

# Tapetex

Bandă comprimabilă din polietilenă expandată, cu celule închise, pentru rosturi perimetrice de desolidarizare.

Tapetex, datorită benzii biadezive practice din polietilenă, garantează îmbinarea în cazul întinderii șapei minerale pe folii de polietilenă sau PVC.



1. Ușor de aplicat cu partea inferioară adezivă
2. Garantează desolidarizarea șapei și a pardoselii
3. Îmbinare adezivă la stratul orizontal
4. Înălțime 100 mm

## Domenii de aplicare

→ Destinație de utilizare:

Realizarea rosturilor perimetrare pentru șape interioare și exterioare.

Desolidarizarea față de pereți și structuri verticale, în general.

A nu se folosi pe suporturi nelegate, umede sau necurățate.

## Indicații de utilizare

→ Înainte de a continua cu aplicarea, asigurați-vă că înălțimea benzii este suficientă pentru a garanta faptul că șapa este detașată până la cota pardoselii. Aplicați banda comprimabilă Tapetex pe tot perimetrul încăperii, pe pereți și pe eventualele elemente verticale care ies în afara stratului de suport (de exemplu, stâlpi, coloane, elemente de instalație...), astfel încât să se garanteze faptul că șapa este desolidarizată în orice punct.

Asigurați aderența perfectă a benzii la structuri verticale, asigurându-vă că este aplicată continuu și în dreptul pragurilor de intrare, al pragurilor de la uși și ferestre, dacă există și al colectoarelor instalației de încălzire și având foarte mare grijă la realizarea colțurilor. Utilizați partea din peliculă de PE cu adeziv, pentru a garanta continuitatea îmbinării cu stratul orizontal.

## Certificări și marcaje



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Rubrică din caietul de sarcini

Rostul de desolidarizare perimetrală se va realiza prin aplicarea benzii comprimabile din polietilenă expandată, cu celule închise Kerakoll Tapetex, cu lățime de 100 mm și grosime de 8 mm, prevăzută cu peliculă din polietilenă cu biadeziv pentru îmbinarea cu stratul orizontal.

### Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	rolă din spumă de polietilenă
Culoare	gri antracit
Lățime rolă	≈ 100 mm
Lungime rolă	≈ 50 m
Grosime	≈ 8 mm

---

**Performanță**

---

**Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile**

---

Conformitate

EC 1 plus GEV-Emicode

Cert. GEV 6043/11.01.02

---

---

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate

- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2022; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.