

Tapetex Plus

Kompresivna ljepljiva traka od polietilenske pjene zatvorenih ćelija s podlogom od vlakna za tanke perimetralne, odvajajuće spojeve. Izuzetno nisko ispuštanje organskih hlapljivih tvari.

Tapetex Plus, zahvaljujući samoljepljivoj bazi i integriranoj podlozi od vlakna, osigurava odlično prianjanje za podlogu bez neugodnih ostataka ljepila na zidu jer se ta traka lijepi na površinu koja se obnavlja.



1. Praktično i jednostavno nanošenje
2. Prikladno za estrihe i samonivelirajuće mase
3. Visoki stupanj oblikovanja
4. Visina 50 mm

Područja primjene

- Područja primjene
Izrada perimetralnih spojeva za samonivelirajuće mase i estrije unutra i vani.
Odvajanje od zidova i općenito okomitih konstrukcija.

Ne koristiti na nekonzistentnim, vlažnim i neočišćenim podlogama.

Upute za uporabu

Kompresivna traka od polietilena zatvorenih ćelija Tapetex Plus služi izradi perimetralnog, odvajajućeg spoja sloja za niveliranje i poda. U tu se svrhu Tapetex Plus treba položiti duž oboda prostorije i na obod mogućih okomitih elemenata koji strše iz podloge (na primjer stupovi, vodovi, elementi sustava...). Uklonite zaštitni film i pritisnite na podlogu samoljepljivi dio tako da osigurate savršeno

prianjanje trake na podlogu, posebno pazeći na izradu kutova.
Za formiranje unutarnjih kutova, odrežite polietilenski dio bez da oštetite podlogu od vlakna, dok se za vanjske kutove preporučuje rezanje podloge od vlakna samo u ljepljivom dijelu tako da se osigura kontinuitet polietilenskog sloja.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	rola od polietilenske pjene
Boja	Zelena
Širina role	≈ 85 mm
Duljina role	≈ 20 m
Debljina	≈ 5 mm

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
→ proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list

- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2013. Navedene informacije ažurirane su u rujnu 2022. Napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od strane tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualno ažurirane informacije možete posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.