

Tapetex Plus

Stisljivi lepilni trak iz ekspandiranega polietilena z zaprto celično strukturo in podlago iz vlaken za tanke obodne ločilne stike. Z zelo nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin.

Tapetex Plus po zaslugi samolepilne osnove in integrirane podlage iz vlaken zagotavlja odličen oprijem na podlago brez motečih ostankov lepila na stenah, ker se lepi neposredno na površino, ki se bo obdelovala.



1. Praktična in hitra namestitvev
2. Primeren za estrihe in samorazlivne izravnalne mase
3. Izjemna možnost oblikovanja
4. Višina 50 mm

Področja uporabe

- Predvidena uporaba
Izdelava obodnih stikov pri samorazlivnih izravnalnih masah in estrihah znotraj in zunaj. Izvedba ločilnega sloja pri stenah in navpičnih elementih na splošno.

Ne uporabljajte na nekompaktnih, vlažnih ali neočiščenih podlagah.

Navodila za uporabo

- Stisljivi trak Tapetex Plus iz polietilena z zaprtimi celicami se uporablja za izdelavo obodnega ločilnega stika med izravnalnim slojem in tlakom. Za ta namen je treba Tapetex Plus vgraditi po celotnem obodu prostora in po obodu vseh morebitnih navpičnih elementov, ki se dvigajo iz podlage (npr. stebrov, podpornikov, elementov napeljav ...).
Odstranite zaščitno folijo in samolepilni del

pritisnite ob podlago, pri čemer poskrbite za popoln oprijem traku s podlago in bodite posebej pozorni pri nameščanju ob vogalih. Za oblikovanje notranjih vogalov prerežite polietilenski del, ne da bi pri tem poškodovali podlago iz vlaken, medtem ko je pri zunanjih vogalih priporočljivo prerezati podlago iz vlaken samo v lepilnem delu, da se zagotovi neprekinjenost polietilenske plasti.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	zvitik iz polietilenske pene
Barva	zelena
Širina zvitka	≈ 85 mm
Dolžina zvitka	≈ 20 m
Debelina	≈ 5 mm

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položena materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
→ Izdelek sodi med artikle, naštete v Pravilniku EU št. 1907/2006 in ne potrebuje varnostnega lista.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene septembra 2022; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.