

# Tapetex Plus

Skupljajuća lepljiva traka od polietilenske pene zatvorenih ćelija sa podlogom od vlakana za odvojene obodne spojeve malih debljina. Sa veoma niskom emisijom organskih isparljivih supstanci.

Tapetex Plus, zahvaljujući samolepljivoj bazi i integriranoj podlozi od vlakana, garantuje odlično prianjanje na podlogu bez nezgodnih ostataka lepka na zidu jer se ova traka lepi za površinu koju treba obnoviti.



1. Praktično i jednostavno za nanošenje
2. Pogodna za košuljice i samonivelišuće mase
3. Visoka mogućnost modeliranja
4. Visina 50 mm

## Područja primene

→ Namena

Realizacija obodnih spojeva za samonivelišuće mase i košuljice unutra i spolja.  
Odvajanje od zidova i vertikalnih konstrukcija uopšte.

Ne koristiti na nekoherentnim, vlažnim ili neočišćenim podlogama.

## Uputstvo za upotrebu

Skupljajuća polietilenska traka zatvorenih ćelija Tapetex Plus koristi se za realizaciju odvojenog obodnog spoja nivelišućeg sloja i poda. U tu svrhu, Tapetex Plus se mora postaviti duž celog oboda prostorije i po obodu svih vertikalnih elemenata koji vire iz sloja podloge (npr. stalaka, stubova, elemenata sistema...).

Ukloniti zaštitni film i pritisnuti samolepljivi deo

na podlogu, obezbeđujući savršeno prijanjanje trake na podlogu, vodeći posebno računa o kreiranju uglova.

Za formiranje unutrašnjih uglova, iseći deo od polietilena ne oštećujući podlogu od vlakana, dok se za spoljne uglove preporučuje da se iseče podloga od vlakana samo u lepljivom delu kako bi se obezbedio kontinuitet sloja od polietilena.

### Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	rolna od polietilenske pene
Boja	Zeleno
Širina rolne	≈ 85 mm
Dužina rolne	≈ 20 m
Debljina	≈ 5 mm

Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

## Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahteva bezbednosni list

→ za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u septembar 2022. god.; KERAKOLL SpA može blagovremeno da ove informacije dopuni i/ili izmeni; za proveru eventualnih izmena ovih informacija, možete posetiti sajt [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.