Universal Wall Primer

Primaire d'accrochage universel en phase aqueuse pour les murs. Respirant. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Design italien pour une habitation confortable.

Universal Wall Primer est idéal pour fixer la pulvérulence superficielle des enduits et des ragréages. Parfait pour la consolidation de surfaces anciennes et friables. Améliore l'adhérence des cycles d'application successifs.

GREENBUILDING RATING
REF. GBR DATA REPORT 03.22
APPROVED

Rating 4

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. **Fixe la pulvérisation superficielle des enduits et des ragréages**
2. **Consolide les supports inconsistants, friables et tendres**
3. **Réduit et régule l'absorption d'eau sur les supports très poreux et absorbants**
4. **Respirant. Adapté pour les systèmes respirants et/ou d'assainissement**
5. **Pour l'intérieur et l'extérieur**

kerakoll

Domaines d'application

→ Primaire de consolidation et de fixation
→ Destination d'usage:
Adapté sur :
- enduits et ragréages neufs secs à base de ciment, plâtre ou chaux
- vieux enduits et ragréages adhérant bien au support et encore en bon état
- plaque de plâtre.

Produits associés :
- peintures, vernis et revêtements décoratifs.

Ne pas utiliser sur les supports sales ou irréguliers.
En présence de remontée d'humidité, sans avoir appliqué des systèmes d'assainissement appropriés.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports
Les supports poreux, ayant peu de cohésion, doivent toutefois être compacts et absorbants, sans poussière ni traces d'huile ou de graisse, sans remontées d'humidité et sans parties friables et inconsistantes. Le support doit être stable, non déformable et sans fissures d'affaissement. Les enduits à base de plâtre doivent avoir une humidité résiduelle ≤ 1 % mesurée avec un hygromètre à carbure.
→ Préparation
Universal Wall Primer est prêt à l'emploi pour l'application murale comme consolidant et uniformisant de supports muraux et de dalles en placoplâtre. Bien agiter le bidon avant l'ouverture afin de permettre la répartition homogène du produit. En cas de supports particulièrement lisses et compacts, diluer le produit avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1 : 1 pour faciliter la pénétration.
→ Application
Étaler une couche uniforme en utilisant de préférence une brosse et avec des passages croisés. Sur les supports très poreux, il est possible d'appliquer Universal Wall Primer en plusieurs couches, frais sur frais.
→ Nettoyage
Éliminer Universal Wall Primer des outils et autres surfaces en les lavant à l'eau avant le durcissement final.

Autres indications

→ Évaluer les conditions d'application selon la saison : différentes conditions de température et d'humidité entraînent des variations importantes des délais de séchage et/ou de réaction du produit.

Certifications et labels

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll	
Aspect	liquide blanc
Poids spécifique	≈ 1 kg/dm³
Conservation	≈ 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	bidons 1 – 5 – 10 l
Taux de dilution	prêt à l'emploi – dilution max avec eau 1 : 1
Températures d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai avant recouvrement	≥ 4 heures
Consommation	
- comme fixatif	≈ 0,08 – 0,12 l/m²
- comme consolidant	≈ 0,15 – 0,2 l/m²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation.

Avertissements

→ Produit pour utilisation professionnelle
→ vérifier que le support est parfaitement propre, sec et absorbant
→ en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2022 (ref. GBR Data Report - 03.22). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

Kerakoll France
25, avenue de l'Industrie
69960 Corbas

+33 (0)4 72 89 06 80
info@kerakoll.fr

www.kerakoll.com