

Viti Zincate per Supporti in Legno

Viti in acciaio zincato \varnothing 5 mm e \varnothing 6 mm per Rondella per Supporti in legno. Disponibili per fissaggi di spessori da 30 a 180 mm. Da utilizzare in abbinamento alle Rondelle per Supporti in Legno e compatibili con Disco di Fissaggio Maggiorato per aumentare il diametro della testa da 60 a 90 mm.



1. Per tutte le tipologie di pannelli termocoibenti dei Sistemi KlimaExpert
2. Da utilizzare in abbinamento alle Rondelle per Supporti in Legno
3. Possibilità di montaggio con Disco di Fissaggio Maggiorato per pannelli isolanti a bassa resistenza a compressione

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Vite zincata da utilizzare in abbinamento alle Rondelle per Supporti in Legno per il fissaggio meccanico di pannelli termocoibenti su supporti in legno.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Avvitare le Viti Zincate per Supporti in Legno dopo aver innestato le Rondelle per Supporti in Legno. La vite deve penetrare nel supporto per almeno 2 cm. Numero al m² e posizionamento dei tasselli verranno definiti dal progettista o dalla direzione lavori.

→ Pulizia

Le Viti Zincate per Supporti in Legno non necessitano di pulizia.

Voce di capitolato

Il fissaggio meccanico dei pannelli termocoibenti su supporti in legno verrà eseguito con viti zincate tipo Viti Zincate per Supporti in Legno di Kerakoll Spa in abbinamento alle Rondelle per Supporti in Legno di Kerakoll Spa. Numero al m² e posizionamento dei tasselli verranno definiti dal progettista o dalla direzione lavori.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Materiale acciaio zincato

Profondità minima di ancoraggio 20 mm

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
 - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
 - mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità, dai raggi UV e da fonti di calore
 - operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
 - per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2022; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.