

Wallpaper® Living

Glad egaliseermiddel als grondering voor de harscoating Wallpaper® Living. Ideaal voor het voorbereiden van vlakke wanden vóór het verven.

Wallpaper® Living is een kunsthars wandafwerking op waterbasis met gekleurde gladde supervlakke afwerking. Italiaans design voor woonwelzijn.

Verkrijgbaar in de 10 kleuren van de Warm Collection.



Rating 3*

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

* Rating berekend op het gemiddelde van de kleurensamenstellingen

1. Grote verwerkbaarheid
2. Makkelijk schuurbaar
3. Uitstekend rendement
4. Geen afname van volume
5. Gipsplaten: afwerking Q3 en Q4

Toepassingsgebieden

- Gebruiksklaar, glad 1-component egaliseermiddel op waterbasis.
- Egalisatie en afwerking van:
 - bepleisteringen
 - beton
 - gipsplaten
 - vezelcementplaten
 - oppervlakken van gips
- Binnen in civiele, commerciële en industriële ruimtes.
- Afwerkingsproducten om het Wallpaper® Living oppervlak af te werken:
 - Decor PaintNiet gebruiken
Buiten; op wanden onderhevig aan optrekkend vocht, op niet-absorberende ondergronden (metaal, kunststof laminaat, PVC, hars, glasverf, niet-absorberende verf).

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet compact, droog en schoon zijn en dus vrij van stof en vet. Eventuele broze en niet goed vastzittende delen, middelen die voor onthechting kunnen zorgen, oude bindmiddelarme en/of niet goed vastzittende verf moeten op de juiste manier verwijderd worden. Poreuze ondergronden, met een verminderde mate van hechting, moeten in ieder geval compact en absorberend zijn, indien dit niet het geval is, moet voor versteviging met Universal Wall Primer worden gezorgd. De te egaliseren panelen moeten goed verankerd en stabiel zijn. Om te veel vocht te voorkomen en dus langere droogtijden voor geschikte ventilatie zorgen.
- Voorbereiding
Klaar voor gebruik. Vóór gebruik opnieuw mengen: de pasta moet homogeen, consistent en klontvrij zijn. Er kunnen kleine hoeveelheden water toegevoegd worden. Het niet gebruikte product kan worden bewaard voor later gebruik door de verpakking hermetisch af te sluiten met het originele deksel.
- Toepassing
Wallpaper® Living te gebruiken als egaliseermiddel: het product op de geschikte ondergrond aanbrengen als voorbereiding van de wanden voor het schilderen of de decoratieve cyclus.
Wallpaper® Living te gebruiken voor het afwerken van naden en egaliseren van platen:
 - Het product als tweede laag uitstrijken op de versterkte en afgedichte naad met afwerkingsniveau Q1. Laten drogen, schuren of zo nodig glad strijken.
 - Voor egalisatie met afwerkingsniveau Q3 en Q4 het product op de tweede droge laag aanbrengen en in sommige gevallen van tevoren eerst een schuurbehandeling uitvoeren.
- Reinigen
het nog verse Wallpaper® Living kan van de gereedschappen verwijderd worden met behulp van water. Zodra het product is uitgehard, kan het mechanisch verwijderd worden.

Overige aanwijzingen

- Het product is niet geschikt voor egaliseren met een dikke laag op wanden.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.

Certificaties en markeringen



Bestektekst

De afwerking van naden en het volledig gladmaken van de platen of het gladmaken van de pleisters vindt plaats met een eco-vriendelijk organisch mineraal afdichtmiddel, GreenBuilding Rating® 3, voor zeer flexibele afwerkingen en egalisaties en een volledig glad eindresultaat zoals Wallpaper® Living van Kerakoll Spa op volledig schone en droge ondergronden.

- Het verbruik op gipsplaten of afwerkingen met korrelgrootte $\leq 0,5$ mm is $\approx 0,6-0,8$ kg/m²
- Het verbruik op afwerkingen met korrelgrootte $\geq 0,5$ mm is $\approx 1,3-1,5$ kg/m²

Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll

Uiterlijk	witte pasta
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; niet vochtbestendig
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	emmers 20 kg
Max. aanbrengtemperatuur	van +10 °C tot +30 °C
Mengverhouding	klaar voor gebruik
Wachttijd vóór 1° en 2° laag	$\approx 2/4$ uur
Wachttijd voor:	
- schilderen	$\approx 24/48$ uur
- aanbrengen van behangsel	$\approx 24/48$ uur
Verbruik:	
- op gipsplaten of afwerking met korrelgrootte $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6 - 0,8$ kg/m ²
- op afwerking met korrelgrootte $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3 - 1,5$ kg/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond volledig schoon en compact is
- respecteer eventuele elastische voegen aanwezig in de ondergrond
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot januari 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com