

Wallpaper Living

Gładka szpachla podkładowa do wykonywania wykończenia na bazie żywicznej Wallpaper Living. Idealna do przygotowania płaskich ścian przed malowaniem.

Wallpaper Living to powłoka z żywicy na bazie wody o gładkim, superpłaskim wykończeniu.

Dostępna w 150 kolorach z gamy Color Collection i 10 kolorach z gamy Warm Collection.



Rating 3

1. Podwyższona obrabialność
2. Łatwo szlifowalna
3. Doskonała wydajność
4. Nie zmniejsza objętości
5. Płyta gipsowo-kartonowa: wykończenie gładkie

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating obliczony na podstawie średniej dla wariantów kolorystycznych

Zastosowanie

- Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, gładź na bazie wody.
- Wygładzanie i wykańczanie:
 - tynki
 - beton
 - płyty kartonowo-gipsowe
 - panele włóknowo-cementowe
 - powierzchnie gipsowe
- Do wnętrza w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i przemysłowym.

- Produkty wykończeniowe do zakończenia powierzchni Wallpaper Living:
 - Decor

Nie stosować na zewnątrz; na ścianach narażonych na działanie wilgoci podciągającej kapilarnie; na podłogach niechłonnych (metal, laminat plastikowy, PVC, żywice, emalie, farby niechłonne).

Technologia użycia

- Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być zwarte, suche i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Wszelkie części kruche i źle przywarte, środki antyadhezyjne, stare farby pozbawione spoiwa i/lub słabo przywarte muszą zostać odpowiednio usunięte. Porowate podłoża o obniżonym stopniu spójności muszą być jednak zwarte i chłonne; jeśli tak nie jest, należy je wzmocnić za pomocą Universal Wall Primer. Płyty przeznaczone do wygładzania muszą być dobrze zamocowane i stabilne. Aby uniknąć nadmiernej wilgoci i tym samym wydłużenia czasu schnięcia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przygotowanie
Gotowy do użycia. Przed użyciem ponownie wymieszać: masa musi być jednorodna, konsystentna i bez grudek. Można dodać niewielką ilość wody. Niewykorzystany produkt można przechowywać do późniejszego wykorzystania poprzez hermetyczne zamknięcie opakowania oryginalnym wieczkiem.

- Nanoszenie
Wallpaper Living stosowany jako warstwa wygładzająca: nałożyć produkt na odpowiednie podłoże jako preparat przygotowujący ścianę przed malowaniem lub system dekoracyjnym. Wallpaper Living stosowany do wykańczania spoin i wygładzania płyt:
 - Rozprowadzić produkt jako drugą warstwę na wzmocnionej i wypełnionej spoinie z wykończeniem "na ostro". Pozostawić do wyschnięcia, w razie potrzeby przeszlifować lub wygładzić.
 - W przypadku szpachlowania z wykończeniem gładkim nałożyć produkt na drugą suchą warstwę, w niektórych przypadkach wykonując wcześniejsze przeszlifowanie.
- Czyszczenie
Wallpaper Living póki jest wciąż świeży może zostać usunięty z narzędzi wodą. Po stwardnieniu produkt usuwa się mechanicznie.

Inne wskazówki

- Produkt nie nadaje się do wyrównywania ścian warstwą.
- Zdjęcia fotograficzne znajdujące się w katalogu i na stronie, a także kolory pokazane na próbkach należy traktować wyłącznie orientacyjnie.

Certyfikacja i znakowanie



Wzór informacji technicznej dla projektantów

Wykończenie spoin i pełne wygładzenie paneli lub wygładzenie tynków zostanie wykonane przy użyciu ekokompatybilnej masy organicznej mineralnej, GreenBuilding Rating 3, w celu uzyskania wykończeń i gładzi o dużej elastyczności i całkowicie gładkim efekcie końcowym, w rodzaju Wallpaper Living firmy Kerakoll na podłożach idealnie czystych i suchych.

- Wydajność na płytach gipsowo-kartonowych lub wykończeniach o uziarnieniu $\leq 0,5$ mm wynosi $\approx 0,6 - 0,8$ kg/m²
- Wydajność na wykończeniach o uziarnieniu $\geq 0,5$ mm wynosi $\approx 1,3 - 1,5$ kg/m²

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll

Wygląd	biała pasta
Przechowywanie	≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu; chronić przed wilgocią
Uwagi	chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Opakowanie	wiadra 20 kg
Temperatura użycia	od +10 °C do +30 °C
Proporcja rozcieńczania	gotowy do użycia
Czas oczekiwania na 1. i 2. warstwę	$\approx 2/4$ h
Oczekiwanie na:	
- malowanie	$\approx 24/48$ h
- tapetowanie	$\approx 24/48$ h
Wydajność:	
- na płytach gipsowo-kartonowych lub wykończeniach o uziarnieniu $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6 - 0,8$ kg/m ²
- na wykończeniach o uziarnieniu $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3 - 1,5$ kg/m ²

Dane uzyskane w temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza i braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków panujących na budowie: temperatury, wentylacji i nasiąkliwości podłoża.

Uwagi

- produkt do użytku profesjonalnego
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- stosować w zakresie temperatur od +10 °C do +30 °C
- sprawdzić czy podłoże jest dobrze oczyszczone i zwarte
- zachować ewentualne spoiny elastyczne występujące w podłożu
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Dane dotyczące Rating-u odnoszą się do GreenBuilding Rating Manual 2014. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.