

Wallpaper Living

Glet neted de netezire pentru substraturi destinat acoperirii cu rășină Wallpaper Living. Ideal pentru pregătirea pereților drepecți înainte de vopsire.

Wallpaper Living este o acoperire din rășină pe bază de apă cu finisaj neted superflat colorată.

Disponibilă în 150 de culori din gama Color Collection și 10 culori din gama Warm Collection.



Rating 3

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

1. Prelucrare ridicată
2. Ușor de șlefuit
3. Consum optim
4. Nu scade în volum
5. Gips-carton: finisaj Q3 și Q4

Domenii de aplicare

- Masă de șpaclu neted, monocomponent pe bază de apă gata de utilizare.
- Netezirea și finisarea:
 - tencuiei
 - beton
 - panouri din gips-carton
 - panouri din fibrociment
 - suprafețe din gips
- Interioare în construcții civile, comerciale și industriale.

- Produse de finisaj pentru completarea suprafeței Wallpaper Living:
 - Decor

A nu se folosi la exterior; pe pereți supuși infiltrațiilor de apă; pe suporturi neabsorbante (metal, plastic laminat, PVC, rășini, emailuri, vopseluri neabsorbante).

Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor
Suportul trebuie să fie compact, uscat și curat, lipsit de praf și grăsimi. Eventualele părți friabile și care nu sunt perfect ancorate, decofrant, vopseluri vechi cu lianți slabi și/sau care nu sunt bine ancorate, trebuie eliminate. Suporturi poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fi, trebuie oricum să se prezinte compacte și absorbante, dacă nu sunt, asigurați consolidarea cu Universal Wall Primer. Panourile de netezit trebuie să fie ancorate bine și stabile. Pentru a evita excesul de umiditate, deci timpi de uscare mai lungi, asigurați o ventilație corespunzătoare.
- Preparare
Gata de utilizare. Reamestecați înainte de a folosi: pasta trebuie să fie omogenă, consistentă și fără aglomerări. se pot adăuga mici cantități de apă. Produsul nefolosit poate fi păstrat pentru o utilizare ulterioară închizând ermetic ambalajul cu capacul original.

- Aplicare
Wallpaper Living folosit ca masă de șpaclu: aplicați produsul pe suportul potrivit ca produs de pregătire a pereților înainte de vopsire sau de ciclu decorativ.
Wallpaper Living folosit pentru finisarea îmbinărilor și netezirea panourilor:
 - Întindeți produsul ca un al doilea strat peste îmbinarea armată și rostuită cu gradul de finisaj Q1. Lăsați la uscat, șlefuiți sau neteziți dacă este nevoie.
 - Pentru netezirea cu gradul de finisaj Q3 și Q4 aplicați produsul pe al doilea strat uscat, asigurați în anumite cazuri o șlefuire preventivă.
- Curățenia
Wallpaper Living se curăță cât este proaspăt de pe scule cu apă. Odată ce s-a întărit produsul, se elimină mecanic.

Indicații suplimentare

- Produsul nu este adecvat pentru rectificarea în grosime a pereților.
- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.

Certificări și marcaje



Rubrică din caietul de sarcini

Finisajul îmbinărilor și netezirea plină a panourilor sau netezirea tencuielilor va fi realizată cu un chit organic mineral eco-compatibil, GreenBuilding Rating 3, pentru finisări și neteziri cu flexibilitate ridicată și aspect final neted complet de tipul Wallpaper Living de la Kerakoll Spa pe suporturi perfect curate și uscate.

- Consumul pentru gips-carton sau finisaje cu granulometria $\leq 0,5$ mm este de $\approx 0,6 - 0,8$ kg/m²

- Consumul pentru finisaje cu granulometria $\geq 0,5$ mm este de $\approx 1,3 - 1,5$ kg/m²

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	pastă albă
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	găleți 20 kg
Temperaturi limită de aplicare	de la +10 °C la +30 °C
Raport de diluare	Gata de utilizare
Timpi de așteptare între prima și a doua strat	$\approx 2/4$ ore
Timp de așteptare pentru:	
- vopsire	$\approx 24/48$ ore
- aplicare tapet	$\approx 24/48$ ore
Consum:	
- pe plăci de gips-carton sau finisaje cu granulometria $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6 - 0,8$ kg/m ²
- pe finisaje cu granulometria $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3 - 1,5$ kg/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație și absorbția stratului de suport.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +10 °C și +30 °C
- verificați ca stratul de suport să fie perfect curat și compact
- respectați eventualele rosturi elastice existente pe stratul de suport
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.