

Wallpaper® Living

Rasante liscio di fondo per il rivestimento in resina Wallpaper® Living. Ideale per la preparazione di pareti flat prima della pittura.

Wallpaper® Living è un rivestimento in resina all'acqua con finitura liscia superflat colorata. Design italiano per il benessere abitativo.

Disponibile nei 150 colori Color Collection e nei 10 colori Warm Collection.



Rating 3*

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

1. Elevata lavorabilità
2. Facilmente carteggiabile
3. Ottima resa
4. Non cala di volume
5. Cartongesso: finitura Q3 e Q4.

Campi di applicazione

- Rasante liscio, monocomponente all'acqua pronto all'uso.
- Rasatura e finitura di:
 - intonaci
 - calcestruzzo
 - pannelli in cartongesso
 - pannelli in fibrocemento
 - superfici in gesso
- Interni, in ambienti civili, commerciali e industriali.
- Prodotti di finitura per completare la superficie Wallpaper® Living:
 - Decor PaintNon utilizzare
In esterno; su pareti soggette a umidità di risalita; su supporti inassorbenti (metallo, laminato plastico, PVC, resine, smalti, pitture inassorbenti).

Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere compatto, asciutto e pulito, privo di polvere e untuosità. Eventuali parti friabili e non perfettamente ancorate, disarmante, vecchie pitture povere di legante e/o non ben ancorate, vanno opportunamente rimossi. Supporti porosi, con ridotto grado di coesione, devono comunque presentarsi compatti e assorbenti, qualora non lo siano prevedere il consolidamento con Universal Wall Primer. I pannelli da rasare devono essere ben ancorati e stabili. Per evitare un eccesso di umidità, quindi tempi di asciugatura più lunghi, prevedere una opportuna ventilazione.
- Preparazione
Pronto all'uso. Rimescolare prima dell'utilizzo: la pasta deve risultare omogenea, consistente e senza grumi. È possibile aggiungere piccole quantità d'acqua. Il prodotto non utilizzato può essere conservato per un successivo impiego richiudendo ermeticamente la confezione con il coperchio originale.
- Applicazione
Wallpaper® Living utilizzato come rasante: applicare il prodotto sull'ideale supporto come preparatore delle pareti prima della tinteggiatura o del ciclo decorativo.
Wallpaper® Living utilizzato per la finitura dei giunti e rasatura di pannelli:
 - Stendere il prodotto come secondo strato sul giunto armato e stuccato con grado di finitura Q1. Fare asciugare, carteggiare o lisciare se necessario.
 - Per la rasatura con grado di finitura Q3 e Q4 applicare il prodotto sul secondo strato asciutto, prevedere in alcuni casi una preventiva carteggiatura.
- Pulizia
Wallpaper® Living ancora fresco si elimina dagli attrezzi con acqua. Una volta indurito il prodotto si elimina meccanicamente.

Altre indicazioni

- Prodotto non idoneo per la rettifica a spessore di pareti.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.

Certificazioni e marcature



Voce di capitolato

La finitura dei giunti e la rasatura piena dei pannelli o la rasatura degli intonaci sarà realizzata con uno stucco organico minerale eco-compatibile, GreenBuilding Rating® 3, per finiture e rasature ad elevata flessibilità ed aspetto finale completamente liscio tipo Wallpaper® Living di Kerakoll Spa su supporti perfettamente puliti e asciutti.

- La resa su cartongesso o finiture con granulometria $\leq 0,5$ mm è di $\approx 0,6 - 0,8$ kg/m²
- La resa su finiture con granulometria $\geq 0,5$ mm è di $\approx 1,3 - 1,5$ kg/m²

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pasta bianca
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	secchi 20 kg
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Rapporto di diluizione	pronto all'uso
Tempo di attesa per 1ª e 2ª mano	≈ 2/4 h
Tempo di attesa per:	
- tinteggiatura	≈ 24/48 h
- posa di carta da parati	≈ 24/48 h
Resa:	
- su cartongesso o finiture con granulometria < 0,5 mm	≈ 0,6 - 0,8 kg/m ²
- su finiture con granulometria ≥ 0,5 mm	≈ 1,3 - 1,5 kg/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo.

Performance**LEED®****LEED® Contributo Punti ******Punti LEED®****MR Credito 5 Materiali Regionali****fino a 2****GBC Italia**

** LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009).

© 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C
- controllare che il fondo di posa sia perfettamente pulito e compatto
- rispettare eventuali giunti elastici presenti nel fondo di posa
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Settembre 2020 (ref. GBR Data Report – 10.20); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com